



## CGM 15TR-RE GENERATORE CARDANO MONOFASE/TRIFASE 16.5 KVA AVR

Reference: CGM 15TR-RE

### CGM 15TR-RE GENERATORE CARDANO MONOFASE/TRIFASE 16.5 KVA AVR

CGM 15TR-RE gruppo elettrogeno a cardano monofase / trifase con attacco trattore da 1500 giri/minuto, capace di erogare una potenza di 15KVA, completo di **regolatore di tensione AVR**.

Il CGM 15TR-RE facile da trasportare, installare e posizionare grazie alla dimensione compatta, questo modello è ideale per essere montato su un gruppo trattore. Il generatore a cardano CGM 15TR-RE ha una potenza trattore richiesta di 30 HP e una velocità presa di forza di 430 giri/minuto.

Questi gruppi elettrogeni compatti, robusti e facili da usare, sono completi di base con attacco a 3 punti per un fissaggio sicuro su ogni trattore.

La trasmissione della potenza avviene tramite il giunto cardanico (non incluso), collegato al moltiplicatore del gruppo elettrogeno.

I generatori per attacco al trattore sono pensati principalmente per aziende agricole, fattorie, allevamenti e alpeggi ma si adattano facilmente a qualunque situazione di emergenza.

Il CGM 15TR-RE è un gruppo trattore professionale che lo rende una delle migliori scelte rispetto ai suoi concorrenti, dotato di una robusta struttura con telaio protettivo.

#### Caratteristiche tecniche CGM 15TR-RE:

Tipo fase : Monofase / Trifase  
Potenza Elettrica in continuo (KVA) : 15 KVA  
Potenza Elettrica in continuo (KW) : 12 KW  
Potenza Elettrica in emergenza (KVA) : 16.5 KVA  
Potenza Elettrica in emergenza (KW) : 13.2 KW  
Tensione : 400  
Frequenza : 50 Hz  
Configurazione delle prese : N.1 x 400V 32A 5P CEE / N.1 x 230V 16A 3P CEE  
Protezione elettrica : IP21  
Protezione prese : IP55  
Giri motore : 3000 giri/min  
Potenza trattore necessaria : 30 hp  
Numero di giri in entrata : 440 giri/min  
Rapporto moltiplicatore I 1 : 6.9  
Capacità olio moltiplicatore : 0.5 Lt  
Alternatore : Primaria marca italiana, con spazzole  
Numero di poli : 2  
Regolatore di tensione : AVR

Lunghezza : 1150 mm  
Larghezza : 960 mm  
Altezza : 1030 mm  
Peso: 125 Kg

Cerchi un prodotto con caratteristiche tecniche differenti? [QUI](#) puoi trovare l'intera gamma di gruppi elettrogeni a cardano CGM o di altri brand specializzati.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

## Technical Sheet

Tipo fase	Monofase / Trifase
Potenza massima trifase (KW)	13.2
Potenza uso continuativo trifase (KW)	12
Potenza massima trifase (KVA)	16.5
Potenza uso continuativo trifase (KVA)	15
Frequenza (Hz)	50
Tensione (V)	230 / 400
Configurazione prese	1 x 400V 32A 5P CEE - 1 x 230V 16A 3P CEE
Giri motore (giri/min)	3000
Capacità olio (L)	0.5
Alternatore	Con spazzole
Numero poli	2
Grado di protezione	IP21
Giri presa di forza (giri/min)	440
Potenza richiesta trattore	30 HP
Rapporto di trasmissione	1 : 6.9
Lunghezza (mm)	1150
Larghezza (mm)	960
Altezza (mm)	1030
Peso a secco (Kg)	125
Inverter	No
AVR	Si
Compound	No
Silenziato	No
Super silenziato	No
Regolatore di tensione	AVR