



## CGM 22TR GRUPPO ELETTROGENO CARDANO MONOFASE 22 KVA AVR

Reference: CGM 22TR MONOFASE

### CGM 22TR GRUPPO ELETTROGENO CARDANO MONOFASE 22 KVA AVR

Gruppo elettrogeno a cardano CGM 22TR monofase con attacco trattore da 3000 giri/minuto capace di erogare una potenza di 22 KVA, completo di regolatore di tensione AVR.

L'alternatore del gruppo a cardano CGM 22TR ha un regolatore di tensione **AVR**, dispositivo che permette di stabilizzare la tensione ed evitare danni ai dispositivi sensibili collegati. Gruppo elettrogeno a cardano facile da trasportare, installare e posizionare grazie alla dimensione compatta, questo modello è ideale per essere montato su un gruppo trattore.

I generatori a cardano o gruppi elettrogeni a cardano vengono adoperati nel settore agricolo. Questi generatori di corrente sono molto semplici da utilizzare e servono a generare elettricità in luoghi dove solitamente è difficile reperirla, per mezzo dell'accoppiamento ad un trattore con basso consumo di energia.

Questi gruppi elettrogeni compatti, robusti e facili da usare, sono completi di base con attacco a 3 punti per un fissaggio sicuro su ogni trattore.

La trasmissione della potenza avviene tramite il giunto cardanico (non incluso), collegato al moltiplicatore del gruppo elettrogeno.

I gruppi elettrogeni per attacco al trattore sono pensati principalmente per aziende agricole, fattorie, allevamenti e alpeggi ma si adattano facilmente a qualunque situazione di emergenza.

#### **Caratteristiche tecniche CGM 22TR:**

Tipo fase : Monofase  
Potenza in continuo: 22 KVA / 17.6 KW  
Potenza in emergenza: 24.2 KVA / 19.3 KW  
Tensione : 230 V  
Frequenza : 50 Hz  
Protezione elettrica : IP21  
Protezione prese : IP55  
Giri motore : 3000 giri/min  
Potenza trattore necessaria : 45 hp  
Numero di giri in entrata : 440 giri/min  
Rapporto moltiplicatore I 1 : 6.9  
Capacità olio moltiplicatore : 0.5 Lt  
Alternatore I Primaria marca italiana, con spazzole  
Numero di poli : 2  
Regolatore di tensione : AVR  
Lunghezza : 900 mm  
Larghezza : 850 mm  
Altezza : 800 mm

Peso: 140 Kg

Cerchi un prodotto con caratteristiche tecniche differenti? [QUI](#) puoi trovare l'area dedicata ai gruppi elettrogeni a cardano CGM o di altri brand specializzati.

Le immagini e i dati tecnici non sono impegnativi e possono essere soggetti a revisioni da parte del produttore.

## Technical Sheet

Tipo fase	Monofase
Potenza massima monofase (KW)	19.3
Potenza uso continuativo monofase (KW)	17.6
Potenza massima monofase (KVA)	24.2
Potenza uso continuativo monofase (KVA)	22
Frequenza (Hz)	50
Tensione (V)	230
Giri motore (giri/min)	3000
Capacità olio (L)	0.5
Alternatore	Con spazzole
Numero poli	2
Grado di protezione	IP21
Giri presa di forza (giri/min)	440
Potenza richiesta trattore	45 HP
Rapporto di trasmissione	1 : 6.9
Lunghezza (mm)	
Larghezza (mm)	850
Altezza (mm)	
Peso a secco (Kg)	
Inverter	No
AVR	No
Compound	Sì
Silenziato	No
Super silenziato	No
Regolatore di tensione	AVR