



Generatore a cardano CGM 25TRL

Reference: CGM 25TRL Compound

Generatore a cardano CGM 25TRL

Generatore a cardano CGM 25TRL trifase da 25 KVA con attacco trattore da 1500 giri/minuto. Il generatore a cardano CGM 25TRL ha una tensione di 400 V e una frequenza di 50 Hz. L'alternatore del generatore a cardano CGM 25TRL ha un regolatore di tensione **compound**.

Il regolatore compound permette di stabilizzare la tensione ed evitare danni ai dispositivi sensibili collegati. Il generatore a cardano CGM 25TRL è molto affidabile in quanto è stato costruito e progettato utilizzando materiali di ottima qualità.

Generatore a cardano facile da trasportare, installare e posizionare grazie alla dimensione compatta, questo modello è ideale per essere montato su un gruppo trattore. Il generatore a cardano CGM 25TRL ha una potenza trattore richiesta di 45 HP e una velocità presa di forza di 430 giri/minuto.

Questi gruppi elettrogeni compatti, robusti e facili da usare, sono completi di base con attacco a 3 punti per un fissaggio sicuro su ogni trattore.

La trasmissione della potenza avviene tramite il giunto cardanico (non incluso), collegato al moltiplicatore del gruppo elettrogeno.

Il generatore a cardano CGM 25TRL da 25 KVA è un gruppo trattore professionale che lo rende una delle migliori scelte rispetto ai suoi concorrenti. Il generatore a cardano CGM 25TRL ha una robusta struttura con telaio protettivo.

Caratteristiche tecniche del generatore a cardano CGM 25TRL:

Tipo fase: Trifase
Potenza in continuo: 25 KVA
Potenza in continuo: 20 KW
Potenza in emergenza: 27.5 KVA
Potenza in emergenza: 22 KW
Tensione: 400 V
Frequenza: 50 Hz
Giri motore: 1500 giri/min
Potenza trattore necessaria: 45 hp
Giri presa di forza: 430 giri/min
Rapporto moltiplicatore: 1:3.5
Capacità olio moltiplicatore: 0.5 Lt
Alternatore: Zanardi, autoeccitato, con spazzole
Regolatore di tensione: Compound
Lunghezza: 950 mm
Larghezza: 950 mm
Altezza: 900 mm
Peso: 230 Kg

Prese:

- N.1 presa CEE 16A 5P 400V e N.1 presa CEE 16A 3P 230V
- Interruttore, differenziale e voltmetro

Se stai cercando un generatore a cardano come il gruppo trattore CGM 25TRL trifase allora ti consigliamo di sfogliare il nostro catalogo di [generatori a cardano](#) per trovare quello che più si avvicina alle tue necessità.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Technical Sheet

Tipo fase	Trifase
Potenza massima trifase (KW)	22
Potenza uso continuativo trifase (KW)	20
Potenza massima trifase (KVA)	27.5
Potenza uso continuativo trifase (KVA)	25
Frequenza (Hz)	50
Tensione (V)	230 / 400
Configurazione prese	1 x 400V 32A 5P CEE - 1 x 230V 16A 3P CEE
Giri motore (giri/min)	1500
Capacità olio (L)	0.5
Alternatore	Con spazzole
Numero poli	4
Grado di protezione	IP21
Giri presa di forza (giri/min)	430
Potenza richiesta trattore	45 HP
Rapporto di trasmissione	1 : 3.5
Lunghezza (mm)	950
Larghezza (mm)	950
Altezza (mm)	900
Peso a secco (Kg)	230
Silenziato	No
Super silenziato	No
Regolatore di tensione	Compound / AVR (opzionale)