



CGM 30TR GRUPPO ELETTROGENO CARDANO MONOFASE / TRIFASE 30KVA AVR

Reference: CGM 30TR

CGM 30TR GRUPPO ELETTROGENO CARDANO MONOFASE / TRIFASE 30KVA AVR

CGM 30TR gruppo elettrogeno a cardano monofase / trifase da 30 KVA con attacco trattore da 3000 giri/minuto. Il generatore a cardano CGM 30TR ha una tensione di 400 V e una frequenza di 50 Hz. L'alternatore del generatore a cardano CGM 30TR ha un regolatore di tensione **AVR**.

Il regolatore AVR permette di stabilizzare la tensione ed evitare danni ai dispositivi sensibili collegati. Il CGM 30TR è facile da trasportare, installare e posizionare grazie alla dimensione compatta, questo modello è ideale per essere montato su un gruppo trattore. Il generatore a cardano CGM 30TR ha una potenza trattore richiesta di 60 HP e una velocità presa di forza di 435 giri/minuto.

Questi gruppi elettrogeni compatti, robusti e facili da usare, sono completi di base con attacco a 3 punti per un fissaggio sicuro su ogni trattore.

La trasmissione della potenza avviene tramite il giunto cardanico (non incluso), collegato al moltiplicatore del gruppo elettrogeno.

I gruppi elettrogeni per attacco al trattore sono pensati principalmente per aziende agricole, fattorie, allevamenti e alpeggi ma si adattano facilmente a qualunque situazione di emergenza.

Caratteristiche tecniche CGM 30TR:

Tipo fase: Monofase / Trifase
Potenza in continuo: 30 KVA
Potenza in continuo: 24 KW
Potenza in emergenza: 33 KVA
Potenza in emergenza: 26.4 KW
Tensione: 230 / 400 V
Frequenza: 50 Hz
Giri motore: 3000 giri/min
Potenza trattore necessaria: 60 hp
Giri presa di forza: 435 giri/min
Rapporto moltiplicatore: 1:6.9
Capacità olio moltiplicatore: 0.5 Lt
Alternatore: Zanardi, autoeccitato, con spazzole
Regolatore di tensione: AVR
Lunghezza: 950 mm
Larghezza: 850 mm
Altezza: 800 mm
Peso: 210 Kg

Prese:

- N.1 presa CEE 63A 5P 400V e N.1 presa CEE 16A 3P 230V
- Interruttore e differenziale

Cerchi un prodotto con caratteristiche tecniche differenti? [QUI](#) puoi trovare l'intera gamma di gruppi elettrogeni a cardano CGM o di altri brand specializzati.

Le immagini e i dati tecnici non sono impegnativi e possono essere soggetti a revisioni da parte del fornitore.

Technical Sheet

Tipo fase	Monofase / Trifase
Potenza massima trifase (KW)	26.4
Potenza uso continuativo trifase (KW)	24
Potenza massima trifase (KVA)	33
Potenza uso continuativo trifase (KVA)	30
Frequenza (Hz)	50
Tensione (V)	230 / 400
Configurazione prese	
Giri motore (giri/min)	3000
Capacità olio (L)	0.5
Alternatore	Con spazzole
Numero poli	2
Grado di protezione	IP21
Giri presa di forza (giri/min)	440
Potenza richiesta trattore	60 HP
Rapporto di trasmissione	1 : 6.9
Lunghezza (mm)	950
Larghezza (mm)	950
Altezza (mm)	900
Peso a secco (Kg)	210
Silenziato	No
Super silenziato	No
Regolatore di tensione	AVR