



CGM 60TRL GRUPPO ELETTOGENO CARDANO MONOFASE / TRIFASE 60 KVA AVR

Reference: CGM 60TRL

CGM 60TRL GRUPPO ELETTOGENO CARDANO MONOFASE / TRIFASE 60 KVA AVR

CGM 60TRL gruppo elettrogeno a cardano monofase / trifase da 60 KVA con attacco trattore da 1500 giri/minuto. Il generatore a cardano CGM 60TRL ha una tensione di 400 V e una frequenza di 50 Hz. L'alternatore del generatore a cardano CGM 60TRL ha un regolatore di tensione **AVR**.

Il regolatore AVR permette di stabilizzare la tensione ed evitare danni ai dispositivi sensibili collegati. Il generatore a cardano CGM 60TRL è molto affidabile in quanto è stato costruito e progettato utilizzando materiali di ottima qualità.

Il CGM 60TRL è facile da trasportare, installare e posizionare grazie alla dimensione compatta, questo modello è ideale per essere montato su un gruppo trattore. Il generatore a cardano CGM 60TRL ha una potenza trattore richiesta di 120 HP e una velocità presa di forza di 420 giri/minuto.

Il generatore a cardano CGM 60TRL da 60 KVA è un gruppo trattore professionale che lo rende una delle migliori scelte rispetto ai suoi concorrenti. Il generatore a cardano CGM 60TRL ha una robusta struttura con telaio protettivo.

I gruppi elettrogeni per attacco al trattore sono pensati principalmente per aziende agricole, fattorie, allevamenti e alpeggi ma si adattano facilmente a qualunque situazione di emergenza.

Caratteristiche tecniche CGM 60TRL:

Tipo fase: Trifase

Potenza in continuo: 60 KVA

Potenza in continuo: 48 KW

Potenza in emergenza: 66 KVA

Potenza in emergenza: 52.8 KW

Tensione: 400 V

Frequenza: 50 Hz

Giri motore: 1500 giri/min

Potenza trattore necessaria: 120 hp

Giri presa di forza: 420 giri/min

Rapporto moltiplicatore: 1:3.6

Capacità olio moltiplicatore: 1 Lt

Alternatore: Linz, autoeccitato, senza spazzole

Regolatore di tensione: AVR

Lunghezza: 1150 mm

Larghezza: 950 mm

Altezza: 1270 mm

Peso: 425 Kg

Prese:

- N.1 presa CEE 125A 5P 400V e N.1 presa CEE 16A 3P 230V
- Interruttore e differenziale

Cerchi un prodotto con caratteristiche tecniche differenti? [QUI](#) puoi trovare l'intera gamma di gruppi elettrogeni a cardano CGM o di altri brand specializzati.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Technical Sheet

| | |
|--|--------------------|
| Tipo fase | Monofase / Trifase |
| Potenza massima trifase (KW) | 52.8 |
| Potenza uso continuativo trifase (KW) | 48 |
| Potenza massima trifase (KVA) | 66 |
| Potenza uso continuativo trifase (KVA) | 60 |
| Frequenza (Hz) | 50 |
| Tensione (V) | 230 / 400 |
| Configurazione prese | |
| Giri motore (giri/min) | 1500 |
| Capacità olio (L) | 1 |
| Alternatore | Senza spazzole |
| Numero poli | 4 |
| Grado di protezione | IP21 |
| Giri presa di forza (giri/min) | 420 |
| Potenza richiesta trattore | 120 HP |
| Rapporto di trasmissione | 1 : 3.6 |
| Lunghezza (mm) | |
| Larghezza (mm) | 950 |
| Altezza (mm) | 1270 |
| Peso a secco (Kg) | 425 |
| Silenziato | No |
| Super silenziato | No |
| Regolatore di tensione | AVR |