



## CGM 220SBET - MOTOSALDATRICE TRIFASE AVVIAMENTO ELETTRICO

Reference: CGM 220SBET /

### CGM 220SBET MOTOSALDATRICE

CGM 220SBET è una motosaldatrice trifase, leggera e versatile, dotata di un motore a benzina Honda GX270 in grado di erogare una output massima di 6.5KVA.

Il motosaldatore CGM 220SBET è dotato di motori a benzina Honda con avviamento a rinculo. Montati su una base fissa e funzionanti a 3000 giri/min, sono adatti per la saldatura e l'alimentazione trifase a 400V.

#### CARATTERISTICHE TECNICHE CGM 220SBET

Tipo di fase : Trifase  
Output massima trifase: 5.2 KW / 6.5 KVA  
Output massima monofase: 2.8 KW / 3.5 KVA  
Motore: Briggs & Stratton 16  
Carburante: Benzina  
Cilindri : 2  
Cilindrata : 389 cm<sup>3</sup>  
Potenza Max Motore : 16 HP  
Corrente Max Saldatura : 200-170 A al 35%/60%  
Serbatoio : 8.5 Lt  
Prese : 1 presa CEE 3 poli 230V, 1 presa CEE 5 poli 400V  
Avviamento: Elettrico con batteria  
Potenza Acustica : 70 dB(A) a 7 m  
Tensione : 230 V / 400 V  
Frequenza : 50 Hz  
Fattore di potenza : 0.8  
Corrente di saldatura : 40-220 A  
Numero di Giri : 3000 giri/min  
Raffreddamento : Aria  
Autonomia : 2.2 h  
Consumo a 3/4 del carico : 3.8 L/h  
Capacità Olio : 1.7 Lt  
Alternatore : SINCRO, con spazzole  
Numero di Poli : 2  
Numero di Fasi : 3  
Tensione Saldatura : 21.5 - 28.8 V

Output assorbita : 11.5 cv / 8.5 KW  
Regolazione di tensione : Compound  
Larghezza : 860 mm  
Lunghezza : 550 mm  
Altezza : 650 mm  
Peso : 130 Kg

Siete alla ricerca di una motosaldatrice con caratteristiche tecniche diverse? [Qui](#) potete trovare l'intera gamma di CGM o altre marche specializzate

Immagini e dati tecnici non sono vincolanti e possono essere soggetti a revisione da parte del fornitore.

## Technical Sheet

Tipo fase	Trifase
Potenza massima monofase (KW)	2.8
Potenza massima monofase (KVA)	3.5
Potenza massima trifase (KW)	5.2
Potenza massima trifase (KVA)	6.5
Carburante	Benzina
Frequenza (Hz)	50
Tensione (V)	230 / 400
Configurazione prese	1 x 230V 3P CEE + 1 x 400V 5P CEE
Motore	Briggs&Stratton
Giri motore (giri/min)	3000
Avviamento	Elettrico
Cilindrata (cm <sup>3</sup> )	389
Numero cilindri	2
Capacità olio (L)	1.7
Raffreddamento	Aria
Alternatore	Con spazzole
Numero poli	2
Corrente di saldatura (A)	200 al 35% / 170 al 60%
Tensione di saldatura min/max (V)	21.5 / 28.8
Capacità serbatoio carburante (L)	8.5
Consumo (L/h)	3.8 al 75% del carico
Autonomia (h)	2.2
Pressione acustica	70 dB(A) a 7 m
Lunghezza (mm)	550
Larghezza (mm)	860

---

Altezza (mm)	650
Peso a secco (Kg)	130
Compound	Sì
Silenziato	Sì
Super silenziato	No

---