



CGM 220SDE - MOTOSALDATRICE MONOFASE AVVIAMENTO ELETTRICO

Reference: CGM 220SDE /

CGM 220SDE MOTOSALDATRICE

CGM 220SDE è una motosaldatrice monofase, leggera e versatile, dotata di un motore a benzina Lombardini 25LD 330/2 in grado di erogare una output massima di 5KVA.

Il motosaldatore CGM 220SDE è dotato di motori a benzina Lombardini con avviamento a rinculo. Montati su una base fissa e funzionanti a 3000 giri/min, sono adatti per la saldatura e l'alimentazione monofase a 230V.

CARATTERISTICHE TECNICHE CGM 220SDE

Tipo di fase : Monofase
Potenza massima monofase: 4 KW / 5 KVA
Motore: Lombardini 25LD 330/2
Carburante: Diesel
Cilindri : 2
Cilindrata : 654 cm³
Potenza Max Motore : 11.7 HP
Corrente Max Saldatura : 200-170 A al 35%/60%
Serbatoio : 4 Lt
Prese : N.2 x 230V SCHUKO
Avviamento: Elettrico con batteria
Potenza Acustica : 77 dB(A) a 7 m
Tensione : 230 V
Frequenza : 50 Hz
Fattore di potenza : 0.8
Corrente di saldatura : 40-220 A
Raffreddamento : Aria
Numero di Giri : 3000 giri/min
Autonomia : 3.3 h
Consumo a 3/4 del carico : 2 L/h
Capacita' Olio : 1.5 Lt
Alternatore : SINCR0, con spazzole
Numero di Poli : 2
Numero di Fasi : 1
Tensione Saldatura : 21.6 - 28.6 V
Potenza assorbita : 11.5 cv / 8.5 KW

Regolazione di tensione : Condensatore

Larghezza : 860 mm

Lunghezza : 520 mm

Altezza : 650 mm

Peso : 180 Kg

Siete alla ricerca di una motosaldatrice con caratteristiche tecniche diverse? [Qui](#) potete trovare l'intera gamma di CGM o altre marche specializzate

Immagini e dati tecnici non sono vincolanti e possono essere soggetti a revisione da parte del fornitore.

Technical Sheet

Tipo fase	Monofase
Potenza massima monofase (KW)	4
Potenza massima monofase (KVA)	5
Carburante	Diesel
Frequenza (Hz)	50
Tensione (V)	230
Configurazione prese	2 x 230V SCHUKO
Motore	Lombardini 25LD330.2, 4 tempi
Giri motore (giri/min)	3000
Avviamento	Elettrico
Cilindrata (cm ³)	654
Numero cilindri	2
Capacità olio (L)	1.5
Raffreddamento	Aria
Alternatore	Con spazzole
Numero poli	2
Corrente di saldatura (A)	200 al 35% / 170 al 60%
Tensione di saldatura min/max (V)	21.6 / 28.6
Capacità serbatoio carburante (L)	4
Consumo (L/h)	2 al 75% del carico
Autonomia (h)	3.3
Pressione acustica	77 dB(A) a 7 m
Lunghezza (mm)	520
Larghezza (mm)	860
Altezza (mm)	650
Peso a secco (Kg)	180
Silenziato	No

Super silenzioso

No