



MECC ALTE ECP3-2S/4 ALTERNATORE TRIFASE 8 KVA AVR

Reference: ECP3-2S/4

MECC ALTE ECP3-2S/4 ALTERNATORE TRIFASE 8 KVA AVR

L'alternatore ECP3-2S/4 è affidabilità e versatilità per l'industria e le professioni. L'alternatore Mecc Alte ECP3-2S/4 è una soluzione affidabile e versatile per la generazione di energia elettrica trifase. L'alternatore ECP3-2S/4 ha grandi vantaggi, come **Potenza trifase elevata**: L'alternatore ECP3-2S/4 offre una potenza trifase massima di 8,8 kVA, ideale per alimentare macchinari industriali o professionali. **Affidabilità e versatilità**: L'alternatore è progettato per garantire prestazioni elevate e durature in qualsiasi condizione di utilizzo. La possibilità di configurare l'alternatore per diverse tensioni e configurazioni monofase o trifase lo rende una soluzione versatile per una vasta gamma di applicazioni. **Qualità costruttiva**: L'alternatore è realizzato con materiali di alta qualità e rispetta i più stringenti standard di sicurezza. L'alternatore Mecc Alte ECP3-2S/4 è una soluzione affidabile e versatile per la generazione di energia elettrica trifase. Le sue elevate prestazioni, la versatilità e la qualità costruttiva lo rendono una scelta ideale per le applicazioni industriali e professionali.

Caratteristiche principali dell'ECP3-2S/4:

Potenza massima trifase: 8,8 kVA
Potenza uso continuo trifase: 8 kVA
Potenza massima monofase: 6,4 kVA
Potenza uso continuo monofase: 5,8 kVA
Frequenza: 50 Hz
Tensione: 230 V / 400 V
Grado di protezione: IP23
Giri dell'alternatore: 1500 giri/min
Numero di poli: 4
Rendimento: 83,7%
Peso: 60 - 65 Kg
Alternatore a velocità costante
Senza spazzole
Regolatore di tensione: AVR

Cerchi un'alternatore con caratteristiche differenti? [QUI](#) puoi trovare tutta la gamma MECC ALTE o di altri brand specializzati.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Technical Sheet

Tipo fase	Monofase / Trifase
Potenza uso continuativo monofase (KVA)	5.8

Potenza uso continuativo trifase (KVA)	8
Frequenza (Hz)	50 / 60
Tensione (V)	230 / 400
Giri motore (giri/min)	1500 / 1800
Numero poli	4
Potenza monofase (KVA)	6.4
Potenza trifase (KVA)	8.8
Rendimento (%)	83.7
Grado di protezione	IP23
Pressione acustica	58 dB(A) a 7 m
Spazzole	No
Funzione PMG	No
Tipo di alternatore	Velocità Costante
Regolatore di tensione	AVR
Peso (Kg)	65
Precisione della regolazione della tensione	± 1%