



CGM 220SDET - MOTOSALDATRICE TRIFASE AVVIAMENTO ELETTRICO

Reference: CGM 220SDET /

CGM 220SDET MOTOSALDATRICE

CGM 220SDET è una motosaldatrice trifase, leggera e versatile, dotata di un motore a benzina Lombardini 25LD 330/2 in grado di erogare una output massima di 6,5KVA.

Il motosaldatore CGM 220SDET è dotato di motori a benzina Lombardini 25LD 330/2 con avviamento a rinculo. Montati su una base fissa e funzionanti a 3000 giri/min, sono adatti per la saldatura e l'alimentazione trifase a 400V.

CARATTERISTICHE TECNICHE CGM 220SDET

Tipo di fase : Trifase
Potenza massima trifase: 5.2 KW / 6.5 KVA
Potenza massima monofase: 2.8 KW / 3.5 KVA
Motore: Lombardini 25LD 330/2
Carburante: Diesel
Cilindri : 2
Cilindrata : 654 cm³
Potenza Max Motore : 11.7 HP
Corrente Max Saldatura : 220-170 A al 35%/60%
Serbatoio : 4 Lt
Prese : 1 presa CEE 3 poli 230V, 1 presa CEE 5 poli 400V
Avviamento: Elettrico con batteria
Potenza Acustica : 77 dB(A) a 7 m
Tensione : 230 V / 400 V
Frequenza : 50 Hz
Fattore di potenza : 0.8
Corrente di saldatura : 40-220 A
Raffreddamento : Aria
Numero di Giri : 3000 giri/min
Autonomia : 3.3 h
Consumo a 3/4 del carico : 2 L/h
Capacita' Olio : 1.5 Lt
Alternatore : SINCRO, con spazzole
Numero di Poli : 2
Numero di Fasi : 3
Tensione Saldatura : 21.5 - 28.8 V

Potenza assorbita : 11.5 cv / 8.5 KW
Regolazione di tensione : Compound
Larghezza : 860 mm
Lunghezza : 520 mm
Altezza : 650 mm
Peso : 180 Kg

Siete alla ricerca di una motosaldatrice con caratteristiche tecniche diverse? [Qui](#) potete trovare l'intera gamma di CGM o altre marche specializzate

Immagini e dati tecnici non sono vincolanti e possono essere soggetti a revisione da parte del fornitore.

Technical Sheet

Tipo fase	Trifase
Potenza massima monofase (KW)	2.8
Potenza massima monofase (KVA)	3.5
Potenza massima trifase (KW)	5.2
Potenza massima trifase (KVA)	6.5
Carburante	Diesel
Frequenza (Hz)	50
Tensione (V)	230 / 400
Configurazione prese	1 x 230 V 3P CEE + 1 x 400 V 5P CEE
Motore	Lombardini 25LD330.2, 4 tempi
Giri motore (giri/min)	3000
Avviamento	Elettrico
Cilindrata (cm ³)	654
Numero cilindri	2
Capacità olio (L)	1.5
Raffreddamento	Aria
Alternatore	Con spazzole
Numero poli	2
Corrente di saldatura (A)	220-170 A al 35%/60%
Tensione di saldatura min/max (V)	21.5 / 28.8
Capacità serbatoio carburante (L)	4
Consumo (L/h)	2 al 75% del carico
Autonomia (h)	3.3
Pressione acustica	77 dB(A) a 7 m
Lunghezza (mm)	520
Larghezza (mm)	860

Altezza (mm)	650
Peso a secco (Kg)	180
Silenziato	No
Super silenziato	No
