



## CGM 10DW - COFANATO CON CENTRALINA AUTOMATICA

Reference: CGM 10DW COFANATO AUTOMATICO /

Questi gruppi elettrogeni sono allestiti con motori diesel Lombardini/Kohler ad avviamento elettrico (con chiave e batteria).

Alternatore con tensione 400 Volt Trifase con neutro accessibile o 230 Volt Monofase - 50 Hz, montati su telaio di base. Quadro elettrico per il comando manuale fissato sul gruppo.

Applicazioni principali: villette isolate, camping, rifugi alpini, piccoli cantieri, ristoranti, allevamenti, industrie artigiane, centri sportivi, stazioni di servizio, ecc.

I gruppi a 3000 giri/min sono adatti ad un uso di emergenza non continuativo; si sconsiglia l'uso per più di 6 ore continuative e per più di 500 ore/anno.

### Technical Sheet

Tipo fase	Monofase / Trifase
Potenza massima trifase (KW)	8.8
Potenza uso continuativo trifase (KW)	8
Potenza massima trifase (KVA)	11
Potenza uso continuativo trifase (KVA)	10
Carburante	Diesel
Frequenza (Hz)	50
Tensione (V)	230 / 400
Motore	Lombardini LDW702
Giri motore (giri/min)	3000
Avviamento	Elettrico
Cilindrata (cm <sup>3</sup> )	686
Numero cilindri	2
Disposizione cilindri	In linea
Raffreddamento	Acqua
Alternatore	Con spazzole

Numero poli	2
Alesaggio per corsa (mm)	75 x 77.6
Capacità serbatoio carburante (L)	50
Consumo (L/h)	2.9 al 75% del carico
Autonomia (h)	17.2
Lunghezza (mm)	1600
Larghezza (mm)	700
Altezza (mm)	1050
Peso a secco (Kg)	290
Silenziato	Sì
Super silenziato	Sì
Quadro di commutazione ATS	ATS Predisposto
Regolatore di tensione	Compound
Marca Motore	Lombardini