



CGM 12.5DE - APERTO CON CENTRALINA MANUALE

Reference: CGM 12.5DE APERTO MANUALE /

Questi gruppi elettrogeni sono allestiti con motori diesel Lombardini/Kohler ad avviamento elettrico (con chiave e batteria). Alternatore con tensione 400 Volt Trifase con neutro accessibile o 230 Volt Monofase - 50 Hz montati su telaio di base. Quadro elettrico per il comando manuale fissato sul gruppo.

Applicazioni principali: villette isolate, camping, rifugi alpini, piccoli cantieri, ristoranti, allevamenti, industrie artigiane, centri sportivi, stazioni di servizio, eccetera.

I gruppi a 3000 giri/min sono adatti ad un uso di emergenza non continuativo, si sconsiglia l'uso per più di 6 ore continuative e per più di 500 Hr/anno.

L'immagine è puramente indicativa.

Technical Sheet

| | |
|---|---|
| Tipo fase | Monofase |
| Potenza massima monofase (KW) | 11 |
| Potenza uso continuativo monofase (KW) | 10 |
| Potenza massima monofase (KVA) | 13.75 |
| Potenza uso continuativo monofase (KVA) | 12.5 |
| Carburante | Diesel |
| Frequenza (Hz) | 50 |
| Tensione (V) | 230 |
| Configurazione prese | N.1 x 230V 63A 3P CEE / N.1 x 230V 16A 3P CEE |
| Motore | KOHLER 25LD 425/2 |
| Giri motore (giri/min) | 3000 |
| Avviamento | Elettrico |
| Cilindrata (cm ³) | 851 |
| Numero cilindri | 2 |
| Capacità olio (L) | 1.7 |
| Raffreddamento | Aria |

| | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Alternatore | Linz, senza spazzole |
| Numero poli | 2 |
| Grado di protezione | IP55 |
| Alesaggio per corsa (mm) | 75 x 77.6 |
| Capacità serbatoio carburante (L) | 4 |
| Consumo (L/h) | 2.8 al 75% del carico |
| Autonomia (h) | 1.4 |
| Pressione acustica | 77 dB(A) a 7 m |
| Lunghezza (mm) | 900 |
| Larghezza (mm) | 600 |
| Altezza (mm) | 750 |
| Peso a secco (Kg) | 170 |
| Silenziato | No |
| Super silenziato | No |
| Quadro di commutazione ATS | No ATS |
| Regolatore di tensione | Condensatore |
| Marca Motore | Kohler |