



CGM 12BT

Reference: CGM12BT /

Gruppo elettrogeno a benzina, 3000 giri, leggero, silenzioso e di semplice impiego, montato su base fissa con gommini antivibranti.

Questi gruppi elettrogeni si adattano facilmente a svariati utilizzi quali abitazioni, condomini, villette, impianti ambulanti, campeggi, hobbistica, cantieri ecc.

I gruppi a 3000 giri/min sono adatti ad un uso di emergenza non continuativo, si sconsiglia l'uso per più di 6 ore continuative e per più di 500 Hr/anno.

L'immagine è puramente indicativa.

Technical Sheet

| | |
|--|---|
| Tipo fase | Monofase / Trifase |
| Potenza massima trifase (KW) | 10.5 |
| Potenza uso continuativo trifase (KW) | 9.6 |
| Potenza massima trifase (KVA) | 13.2 |
| Potenza uso continuativo trifase (KVA) | 12 |
| Carburante | Benzina |
| Frequenza (Hz) | 50 |
| Tensione (V) | 230 / 400 |
| Configurazione prese | 1 x 400V 32A 5P CEE - 1 x 230V 16A 3P CEE |
| Motore | Briggs&Stratton |
| Giri motore (giri/min) | 3000 |
| Avviamento | Manuale |
| Cilindrata (cm ³) | 570 |
| Numero cilindri | 2 |
| Capacità olio (L) | 1.7 |
| Raffreddamento | Aria |
| Alternatore | Con spazzole |

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| Numero poli | 2 |
| Grado di protezione | IP55 |
| Capacità serbatoio carburante (L) | 8.5 |
| Consumo (L/h) | 4.3 |
| Autonomia (h) | 2 al 75% del carico |
| Pressione acustica | 73 dB(A) a 7 m |
| Lunghezza (mm) | 860 |
| Larghezza (mm) | 550 |
| Altezza (mm) | 650 |
| Peso a secco (Kg) | 100 |
| Silenziato | No |
| Super silenziato | No |
| Quadro di commutazione ATS | No ATS |
| Regolatore di tensione | Compound |
| Marca Motore | Briggs&Stratton |