



CGM 15LW - COFANATO CON CENTRALINA MANUALE

Reference: CGM 15LW COFANATO MANUALE /

Questi gruppi elettrogeni sono allestiti con motori Diesel Lombardini, Kohler, Perkins, Fpt, Doosan, Deutz, Volvo, ad avviamento elettrico con batteria, accoppiamento a mezzo campana e giunto lamellare, montati su base fissa, con interposizione di supporti antivibranti, serbatoio carburante incorporato nel basamento.

Quadro elettrico per comando manuale, fissato sul gruppo, con la seguente strumentazione: interruttore magnetotermico di protezione, voltmetro, 1 o 3 amperometri (a seconda delle potenze), contatore, frequenzimetro, chiave di avviamento, segnalazione ottica per bassa pressione olio, alta temperatura acqua, dinamo carica batteria, minimo livello combustibile, con arresto automatico in caso di anomalie, presa o morsettiera utilizzo.

A richiesta: quadri automatici, carrelli traino lento o veloce (da immatricolare), cofani di protezione, cofani insonorizzati, allestimenti speciali.

Le immagini sono puramente indicative

Technical Sheet

Tipo fase	Monofase / Trifase
Potenza massima trifase (KW)	13.2
Potenza uso continuativo trifase (KW)	12
Potenza massima trifase (KVA)	16.5
Potenza uso continuativo trifase (KVA)	15
Carburante	Diesel
Frequenza (Hz)	50
Tensione (V)	230 / 400
Motore	KOHLER KDW1603
Giri motore (giri/min)	1500
Regolatore di giri	Meccanico
Avviamento	Elettrico
Cilindrata (cm ³)	1649
Numero cilindri	3
Disposizione cilindri	In linea

Raffreddamento

Acqua

Alternatore

Con spazzole

Numero poli

4

Grado di protezione

IP44

Alesaggio per corsa (mm)

75 x 77.6