



Genmac G6000E Gruppo elettrogeno 6 KW AVR

Reference: 28348

GENMAC G6000E GRUPPO ELETTROGENO 6KW AVR

Il Genmac G6000E Gruppo elettrogeno 6 KW AVR appartiene alla rinomata gamma Powersmart di Genmac ed è progettato per garantire energia stabile e sicura in ogni situazione. Si tratta di un generatore monofase con regolatore di tensione AVR, perfetto per alimentare in tutta tranquillità dispositivi elettronici sensibili come PC, smartphone, elettrodomestici o utensili professionali, evitando sbalzi di corrente dannosi.

Grazie all'affidabile motore a benzina 4 tempi da 3000 giri/minuto, il Genmac G6000E Gruppo elettrogeno 6 KW AVR unisce potenza e versatilità, risultando adatto sia all'uso domestico e hobbistico, sia in ambito professionale per cantieri, mercati, fiere e lavori all'aperto.

Dotato di avviamento elettrico a chiave con batteria inclusa, il Genmac G6000E Gruppo elettrogeno 6 KW AVR è facile da usare e assicura avviamenti rapidi e senza sforzo. Inoltre, l'ampio serbatoio garantisce un'autonomia di oltre 7 ore di funzionamento continuo, rendendolo ideale per chi necessita di energia costante e prolungata.

Caratteristiche principali del Genmac G6000E Gruppo elettrogeno 6 KW AVR:

Potenza massima: 6 kW monofase
Regolatore di tensione AVR per protezione dispositivi elettronici
Motore a benzina 4 tempi da 3000 giri/minuto
Avviamento elettrico a chiave con batteria in dotazione
Autonomia oltre 7 ore con serbatoio a pieno carico
Struttura robusta e facile da trasportare

Configurazione completa:

Indicatore livello carburante
Voltmetro
Contaore
Frequenzimetro
Interruttore magnetotermico
Allarme olio
Caricabatteria
Interruttore On/Off

Il Genmac G6000E Gruppo elettrogeno 6 KW AVR rappresenta la soluzione ideale per chi cerca energia affidabile, portatile e duratura, senza rinunciare alla sicurezza e alla qualità che contraddistinguono i prodotti Genmac.

Se stai cercando un altro genere di generatore puoi vedere sul nostro catalogo tutta la gamma di [gruppi elettrogeni](#).

Technical Sheet

Potenza massima monofase (KW)	6
Potenza uso continuativo monofase (KW)	5.5
Potenza massima monofase (KVA)	6
Potenza uso continuativo monofase (KVA)	5.5
Carburante	Benzina
Frequenza (Hz)	50
Tensione (V)	230
Configurazione prese	2 SCHUKO + Termico + 1 CEE 32A
Giri motore (giri/min)	3000
Avviamento	Elettrico
Numero cilindri	1
Raffreddamento	Aria
Alternatore	Sincrono
Grado di protezione	IP23
Capacità serbatoio carburante (L)	25
Consumo (L/h)	3.3 al 75% del carico
Autonomia (h)	7.5 al 75% del carico
Pressione acustica	72 dB(A) a 7 m
Lunghezza (mm)	684
Larghezza (mm)	564
Altezza (mm)	557
Peso a secco (Kg)	86
Silenziato	No
Super silenziato	No
Quadro di commutazione ATS	No ATS
Regolatore di tensione	AVR
Tipo fase	Monofase