



FISCHER PANDA 4k PMS Generatore Marino Monofase 60Hz 4.7 kVA 4 kW

Reference: FP0004817

GENERATORE MARINO FISCHER PANDA 4k PMS SUPERSILENZIATO 4,7 KW

Generatore marino FISCHER PANDA 4k PMS monofase capace di erogare una potenza massima di 4,7KW con motore a 3600 giri/minuto con alimentazione diesel.

Il generatore marino FISCHER PANDA 4k PMS è progettato con una cabina insonorizzante che lo rende **supersilenziato**. Il generatore marino Fischer Panda 4k PMS è costruito con motore Kubota Z482 alimentato a diesel.

L'alternatore del generatore marino Fischer Panda 4k PMS è a 2 poli e con classe d'isolamento H. Con le sue dimensioni compatte e il suo peso ridotto, il generatore marino Fischer Panda 4k PMS è adatto anche per essere installato su piccole imbarcazioni.

I generatori di carica delle batterie producono corrente continua e generalmente funzionano come parte di un sistema di alimentazione ibrido. I livelli delle batterie sono monitorati e caricati automaticamente dal generatore. Un inverter fornisce energia alle utenze a 230 V di bordo. Questi sistemi sono ideali per richieste di potenza tipicamente variabili che non richiedono un generatore per funzionare costantemente durante il giorno.

Ideale per i sistemi in cui il generatore funziona per brevi intervalli per caricare il power bank e supportare periodi di potenza di picco.

In questa versione, la tensione di carica è controllata da un controller AGT integrato che regola i giri del motore.

I giri del motore possono quindi essere variabili per ottenere le prestazioni richieste. Tuttavia, durante l'installazione di questa versione, le batterie devono essere posizionate vicino al generatore.

Adatto per l'installazione interna

Basse temperature ambiente

Pannello di controllo esterno con cavo

Raffreddamento a doppio circuito

CARATTERISTICHE TECNICHE FISCHER PANDA 4k PMS

Tipo di fase: Monofase

Potenza massima Monofase: 4.7 KW

Potenza continua Monofase: 4.2 KW

Potenza massima Monofase: 4.7 KVA

Potenza continua Monofase: 4.2 KVA

Frequenza: 60 Hz

Tensione: 120 V / 240 V

Giri motore: 3600 giri/min

Raffreddamento: Acqua

Lunghezza: 540 mm

Larghezza: 495 mm

Altezza: 560 mm

Peso a secco: 132 Kg

Se cerchi un gruppo elettrogeno marino come il Fischer Panda AGT-DC25000 48V allora puoi sfogliare l'intero catalogo di [generatori marini](#).

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Technical Sheet

Tipo fase	Monofase
Potenza massima monofase (KW)	4.7
Potenza uso continuativo monofase (KW)	4.2
Potenza massima monofase (KVA)	4.7
Potenza uso continuativo monofase (KVA)	4.2
Carburante	Diesel
Frequenza (Hz)	60
Tensione (V)	120 / 240
Giri motore (giri/min)	3600
Regolatore di giri	Elettronico
Cilindrata (cm ³)	309
Numero cilindri	1
Raffreddamento	Acqua
Alternatore	Asincrono
Numero poli	2
Classe di isolamento motore	H

Lunghezza (mm)	540
Larghezza (mm)	495
Altezza (mm)	560
Peso a secco (Kg)	132
Silenziato	Sì
Super silenziato	Sì
Regolatore di tensione	Non Regolato
Marca Motore	Fischer Panda
