



HELVI GALILEO 175 HF Inverter di Saldatura DC MMA TIG

Reference: 99805980

Generatori inverter studiati per soddisfare le necessità degli utilizzatori più esigenti. Facili da usare sia per la saldatura ad elettrodo che per la saldatura TIG con innesco con HF. Saldatura ad elettrodo come: Hot start e Arc force. Monta un frontalino semplificato con la possibilità di selezionare: 2/4T, Tig Slope down, MMA arc force.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Technical Sheet

Tipo fase	Monofase
Frequenza (Hz)	50 / 60
Tensione (V)	230
Raffreddamento	Aria
Grado di protezione	IP22S
Classe di isolamento motore	H
Tensione a vuoto (V)	60
Regolazione di corrente (A)	5 - 160
Corrente di saldatura (A)	160
Amp. 60974-1 (40°)	120 A @ 60% - 160 A @ 25%
Diametro elettrodi (mm)	1.6 - 4
Diametro massimo elettrodo (mm)	4
Tipo di corrente di saldatura	DC
Tipo di saldatura	MMA / TIG
Corrente massima (A)	160
Potenza elettrica (W)	4000
Lunghezza (mm)	400

Larghezza (mm)	140
Altezza (mm)	245
Regolatore di tensione	Inverter
Peso (Kg)	6.2
